CAP (Métiers de la mode - vêtement tailleur)

CORRIGÉ D'UN SUJET D'ENTRAÎNEMENT (NON OFFICIEL)

Proposition de corrigé rédigée par FormaV avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, pour un sujet d'entraînement FormaV. Ce n'est pas un document officiel de l'examen ; il peut contenir des erreurs.

Les sujets officiels des sessions passées et nos sujets d'entraînement sont classés sur https://capvetementtailleur.fr/annales-sujets-et-corriges

Document mis en ligne par FormaV®. Reproduction ou diffusion sans autorisation interdite.

CAP MMVT

CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur

Édition 2026 • Code sujet : FV-ENT-MVT-EP1 • Durée : **3 heures** • Coefficient : **4**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Analyse du modèle et repérage des matières (3 questions) **Page 3**

2. Étude technologique et choix des matières (3 questions) **Page 5**

3. Préparation de la coupe et calcul des besoins (3 questions) **Page 7**

4. Préparation opératoire et prévention des risques (3 questions) **Page 9**

5. Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 11**

Sujet associé **(PDF) :** https://capvetementtailleur.fr/assets/annales/cap-vetement-tailleur/Matières d'œuvre et fournitures/2026/CAP (Métiers de la mode - Matières d'œuvre et fournitures - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

FormaV - document d'entraînement non officiel

1. Analyse du modèle et repérage des matières

L'atelier Ligne Tailleur prépare douze vestes femme de tailleur pour la Maison Armand à partir d'un dossier technique présentant le modèle et ses dimensions finies. Il faut relever les caractéristiques du vêtement et associer les matières à leurs fonctions et aux zones concernées.

Lecture des données esthétiques et techniques

Question 1.1. Relevez quatre caractéristiques utiles à la description technique du modèle : le type de vêtement, un élément de fermeture, un élément de col et un élément de poche, à raison d'une caractéristique par élément.

Le DT 1 décrit une veste femme de tailleur à manches longues. Pour la description technique, relevez une caractéristique pour chacune des quatre rubriques demandées. Les éléments de fermeture, de col et de poche sont repérés sur le schéma et confirmés dans la description du modèle.

1. Type : veste femme de tailleur.
2. Fermeture : devant à deux boutons.
3. Col : col à revers.
4. Poche : deux poches à rabat.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Veste femme de tailleur à manches longues, fermeture devant à deux boutons, col à revers, deux poches à rabat.

Question 1.2. À partir du cahier des charges et du DT 1, indiquez la couleur et l'aspect du tissu extérieur ainsi que les deux dimensions finies fournies, avec leurs unités.

Le cahier des charges et le DT 1 donnent l'aspect du tissu extérieur ainsi que deux dimensions finies du vêtement. Ces valeurs décrivent la veste terminée et ne correspondent pas aux dimensions des pièces du patron. Le schéma n'étant pas à l'échelle, ne déduisez pas d'autres mesures.

Élément relevé	Caractéristique ou dimension
Couleur et aspect	Bleu nuit à fines rayures
Longueur dos finie	62 cm
Tour de poitrine fini	104 cm

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Tissu extérieur bleu nuit à fines rayures ; longueur dos finie : 62 cm ; tour de poitrine fini : 104 cm.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Nomenclature fonctionnelle des matières

Question 1.3. Sur le DR 1, associez à chaque fonction la matière correspondante parmi le tissu extérieur, la doublure et l'entoilage. Indiquez ensuite une pièce ou une zone du vêtement où cette matière est employée, en vous appuyant sur le dossier technique.

Dans le DR 1, associez chaque matière à sa fonction et à une zone concernée. Choisissez une propriété donnée dans le DT 2 pour justifier son emploi. Le tissu A forme l'extérieur, la doublure L garnit l'intérieur et l'entoilage E renforce les zones indiquées au cahier des charges.

Matière	Fonction	Pièce ou zone	Propriété utile
Tissu extérieur A	Habiller et structurer la veste	Devants, dos et manches	Sergé rayé, bonne tenue de forme
Doublure L	Garnir l'intérieur	Doublure intégrale	Surface lisse et légère
Entoilage E	Renforcer	Cols, revers, parementures et rabats	Léger, adapté à ces zones

DR 1 complété : nomenclature fonctionnelle

Matière ou référence	Fonction dans la veste	Pièce ou zone concernée	Propriété utile relevée dans le DT 2
Tissu extérieur A	Habiller et structurer	Devants, dos, manches	Sergé rayé, bonne tenue
Doublure L	Garnir l'intérieur	Doublure intégrale	Lisse et légère
Entoilage E	Renforcer	Cols, revers, parementures, rabats	Léger, adapté aux renforts

Compléter les cases marquées par des points

✓ RÉPONSE À RETENIR

A : tissu extérieur des devants, du dos et des manches ; L : doublure intégrale ; E : renfort thermocollé des cols, revers, parementures et rabats.

FormaV - document d'entraînement non officiel

2. Étude technologique et choix des matières

Les fiches techniques présentent deux tissus extérieurs, une doublure et un entoilage disponibles pour la série, ainsi que leurs propriétés et leur entretien. Il faut comparer ces données aux exigences de la commande pour sélectionner les matières et transmettre les précautions d'entretien correspondantes.

Caractéristiques et adéquation au modèle

Question 2.1. Choisissez le tissu extérieur le mieux adapté à la commande parmi les références A et B. Justifiez votre choix par deux éléments distincts issus du cahier des charges et des données du DT 2.

La référence A est la mieux adaptée. Le cahier des charges demande un tissu extérieur bleu nuit à fines rayures : A présente cet aspect, tandis que B est une toile unie. Il exige aussi une bonne tenue de forme pour une veste tailleur : A répond à ce critère, contrairement à B, dont la tenue est moyenne.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Tissu extérieur retenu : A, sergé bleu nuit à fines rayures et bonne tenue de forme.

Nomenclature fonctionnelle des matières

Question 2.2. Sur le DR 1, complétez les choix de doublure et d'entoilage. Pour chacune, indiquez la référence retenue et reliez une propriété de la fiche technique à sa fonction dans la veste.

Matière	Fonction	Pièce ou zone	Propriété utile
Doublure L	Garnir l'intérieur	Intérieur de la veste	Surface lisse et légère
Entoilage E	Renforcer et soutenir	Cols, revers, parementures et rabats	Léger, adapté à ces zones

La doublure L répond aux exigences de surface lisse et de faible masse. L'entoilage thermocollant E est destiné aux renforts des cols, revers, parementures et rabats. Reporter ces informations dans les cases correspondantes du DR 1.

DR 1 complété : doublure et entoilage

Tissu extérieur A	.....	.....	.....
Doublure L	..... Garnir l'intérieur	..... Intérieur de la veste	..... Lisse et légère
Entoilage E	..... Renforcer	..... Cols, revers, parementures, rabats	..... Léger, adapté aux renforts

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Doublure : L. Entoilage thermocollant : E.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Entretien des matières

Question 2.3. Indiquez séparément les précautions d’entretien à transmettre pour le tissu extérieur retenu et pour la doublure, en reprenant les indications du DT 2.

Pour le tissu extérieur A, transmettre les consignes fournisseur : nettoyage professionnel recommandé et repassage doux sur l’envers. Pour la doublure L, suivre l’étiquette du fournisseur et repasser doucement. Le nettoyage professionnel est indiqué pour A, pas pour L.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> A : nettoyage professionnel recommandé, repassage doux sur l’envers. L : suivre l’étiquette fournisseur, repassage doux.

FormaV - document d'entraînement non officiel

3. Préparation de la coupe et calcul des besoins

Le dossier fournit les données de placement du tissu extérieur, les consommations par veste, les majorations de coupe et les prix unitaires pour une série de douze vestes. Il faut calculer le rendement et les chutes, déterminer les quantités d'achat arrondies au dixième supérieur, puis calculer le coût des matières.

Rendement du placement

Question 3.1. Calculez le rendement du placement du tissu extérieur avec la relation R = Sp / (L × l) × 100, où Sp est la surface totale des pièces, L la longueur du placement et l sa largeur utile. Donnez le résultat en pourcentage, arrondi au dixième, puis calculez le pourcentage de chute correspondant.

La surface occupée par le placement complet vaut longueur × largeur utile : 2,10 × 1,46 = 3,066 m². Le rendement est le rapport entre la surface totale des pièces et cette surface occupée, multiplié par 100 : 2,64 ÷ 3,066 × 100 = 86,1057… %. Arrondi au dixième, il est de 86,1 %. Le pourcentage de chute est le complément à 100 % du rendement arrondi : 100 − 86,1 = 13,9 %.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Le placement utilise 86,1 % de sa surface ; les chutes représentent 13,9 %.

Métrage nécessaire pour la série

Question 3.2. Pour chacune des trois matières, calculez le métrage nécessaire pour douze vestes après application de la majoration, avec Q = q × 12 × (1 + t), où q est la consommation de base par veste et t le taux de majoration sous forme décimale. Complétez le DR 2 avec les résultats non arrondis et les quantités d'achat arrondies au dixième de mètre supérieur.

Pour chaque matière, on multiplie d'abord la consommation par veste par 12, puis par le coefficient correspondant à la majoration. Le besoin après majoration reste non arrondi dans le tableau. La quantité d'achat est arrondie au dixième de mètre supérieur, conformément au conditionnement de l'atelier. La dernière ligne récapitule les sommes des besoins de série et des quantités achetées.

Matière	Calcul pour 12 vestes	Besoin après majoration	Quantité d'achat
Tissu extérieur A	2,10 × 12	2,10 × 12 × 1,08 = 27,216 m	27,3 m
Doublure L	1,45 × 12	1,45 × 12 × 1,05 = 18,27 m	18,3 m
Entoilage E	0,65 × 12	0,65 × 12 × 1,10 = 8,58 m	8,6 m
Total	50,4 m	54,066 m	54,2 m

FormaV - document d'entraînement non officiel

DR 2 complété : besoins et achats

Matière	Calcul du besoin pour 12 vestes	Besoin après majoration	Quantité d'achat au 0,1 m supérieur	Prix unitaire	Coût matière
Tissu extérieur A	2,10 × 12	27,216 m	27,3 m	18,40 €/m	
Doublure L	1,45 × 12	18,27 m	18,3 m	6,20 €/m	
Entoilage E	0,65 × 12	8,58 m	8,6 m	4,80 €/m	
Total de la série	50,4 m	54,066 m	54,2 m		

✓ RÉPONSE À RETENIR

A : 27,216 m, achat 27,3 m ; L : 18,27 m, achat 18,3 m ; E : 8,58 m, achat 8,6 m. Total acheté : 54,2 m.

Coût des matières

Question 3.3. À partir des quantités d'achat arrondies inscrites sur le DR 2 et des prix unitaires du tableau, calculez le coût de chaque matière et le coût total des matières pour la série de douze vestes. Exprimez les montants en euros, arrondis au centime.

Le coût de chaque matière se calcule avec la quantité d'achat arrondie, et non avec le besoin non arrondi. On multiplie donc 27,3 m par 18,40 €/m pour le tissu A, 18,3 m par 6,20 €/m pour la doublure L et 8,6 m par 4,80 €/m pour l'entoilage E. Les trois coûts individuels, arrondis au centime, sont ensuite additionnés pour obtenir le coût total de la série.

DR 2 complété : coûts des matières

Matière	Calcul du besoin pour 12 vestes	Besoin après majoration	Quantité d'achat au 0,1 m supérieur	Prix unitaire	Coût matière
Tissu extérieur A				18,40 €/m	502,32 €
Doublure L				6,20 €/m	113,46 €
Entoilage E				4,80 €/m	41,28 €
Total de la série					657,06 €

✓ RÉPONSE À RETENIR

Tissu A : 502,32 € ; doublure L : 113,46 € ; entoilage E : 41,28 €. Coût total des matières : 657,06 €.

FormaV - document d'entraînement non officiel

4. Préparation opératoire et prévention des risques

Le DT 3 décrit les étapes de préparation et de coupe, leurs points de contrôle ainsi que les consignes de prévention applicables au poste. Il faut ordonner les opérations, associer les mesures de sécurité aux situations concernées et préciser les contrôles des pièces coupées.

Ordre opératoire

Question 4.1. Remettez les opérations A à E dans l'ordre chronologique de préparation et de coupe. Recopiez la suite des lettres et justifiez le positionnement de deux opérations à partir de leur point de contrôle.

La préparation progresse de la vérification de la matière jusqu'au regroupement des pièces coupées. L'ordre chronologique est le suivant :

1. **A** : vérifier la référence, le métrage, le coloris et les défauts visibles.
2. **B** : repérer le droit-fil et le sens des rayures.
3. **C** : installer et immobiliser le placement.
4. **D** : couper les pièces et reporter les repères.
5. **E** : regrouper et identifier les pièces.

A vérifie la conformité de la matière avant toute coupe. C précède D, car le placement doit être stable et sans plis ni décalage avant de couper.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Ordre chronologique : A, B, C, D, E, de la vérification initiale au regroupement des pièces identifiées.

Prévention des risques

Question 4.2. Citez trois mesures de prévention applicables pendant la coupe et associez chacune à un risque ou à une situation indiquée dans le DT 3.

Ces trois mesures correspondent directement aux situations et aux consignes de prévention du poste de coupe :

- **Découpe, risque de coupure** : garder les mains hors de la trajectoire et ne pas placer les doigts devant la lame.
- **Outil inutilisé** : le ranger dans la zone prévue, lame fermée ou protégée.
- **Poste de travail, risque d'encombrement** : garder la table dégagée et évacuer les chutes sans obstruer les circulations.

Si un incident survient ou si l'outil est défectueux, arrêter l'opération et prévenir le responsable d'atelier.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Garder les mains hors de la trajectoire, ranger l'outil lame protégée et dégager la table ainsi que les circulations.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Contrôle des pièces coupées

Question 4.3. Indiquez deux contrôles à effectuer sur les pièces coupées avant leur regroupement, en vous appuyant sur les exigences de raccord des rayures, de droit-fil, de repérage ou d'identification du dossier.

Avant de regrouper les pièces, vérifier qu'elles respectent le placement et que les repères nécessaires restent exploitables. Deux contrôles adaptés sont :

1. Contrôler le sens du droit-fil et l'orientation des pièces, puis vérifier que les rayures se raccordent conformément au placement.
2. Contrôler la régularité des bords et vérifier que les crans et repères reportés lors de la coupe sont lisibles et identifiables.

Ces vérifications permettent ensuite de constituer un ensemble complet par veste et par matière, sans confondre les pièces.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Vérifier l'orientation au droit-fil et le raccord des rayures, puis la régularité des bords et la lisibilité des crans et repères.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Édition 2026)

Bilan de l'épreuve : L'épreuve EP1 du CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur, Édition 2026, code FV-ENT-MVT-EP1 dure 3 heures et a un coefficient de 4. Elle porte sur la préparation d'une série de douze vestes de tailleur : analyse du modèle, choix et entretien des matières, calcul du rendement, des besoins et des coûts, organisation de la coupe et prévention des risques.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Le rendement du placement se calcule par R = Sp / (L × l) × 100, avec Sp la surface des pièces et L × l la surface totale du placement.
- Le pourcentage de chute est égal à 100 − R, lorsque R est exprimé en pourcentage.
- Le besoin majoré pour douze vestes se calcule par Q = q × 12 × (1 + t), avec t exprimé sous forme décimale.
- Arrondissez chaque quantité d'achat au dixième de mètre supérieur avant de la multiplier par le prix unitaire.

Points de vigilance & attentes du jury

- Pour décrire le modèle, relevez une caractéristique distincte pour le vêtement, la fermeture, le col et la poche.
- Justifiez les choix de matières avec les propriétés du DT 2 et distinguez les consignes d'entretien de chaque matière.
- Présentez les calculs avec formule, application numérique, résultat et unité ; arrondissez les achats au dixième supérieur.
- Respectez l'ordre de préparation, vérifiez l'orientation et le raccord des rayures, puis appliquez les consignes de sécurité.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer le rendement du placement et le pourcentage de chute ?

Calculez d'abord la surface totale du placement avec L × l. Divisez la surface des pièces Sp par cette surface, puis multipliez par 100. Le pourcentage de chute est égal à 100 moins le rendement obtenu.

Q : Comment appliquer une majoration de coupe exprimée en pourcentage ?

Convertissez le taux en nombre décimal, puis appliquez Q = q × 12 × (1 + t). Conservez le besoin majoré non arrondi, puis arrondissez la quantité d'achat au dixième de mètre supérieur.

Q : Comment organiser le temps pour traiter les calculs et les réponses ?

L'épreuve dure trois heures et les quatre parties valent respectivement 5, 5, 6 et 4 points. Répartissez votre temps selon ces pondérations et gardez une période pour vérifier les unités, les arrondis et les documents DR 1 et DR 2.

Q : Quelles justifications et quels contrôles sont attendus dans ce sujet ?

Reliez chaque choix de matière aux exigences de la commande et à une propriété indiquée dans les fiches. Pour la coupe, appuyez-vous sur les contrôles du dossier : orientation, raccord des rayures, lisibilité des repères et identification des pièces.

Sujet associé **associé (PDF) :** https://capvetementtailleur.fr/assets/annales/cap-vetement-tailleur/Matières d'œuvre et fournitures/2026/CAP (Métiers de la mode - Matières d'œuvre et fournitures - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

Ressources CAP (Métiers de la mode : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

FormaV - document d'entraînement non officiel

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.